

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych wyrobów/wyposażenia

Wymogi techniczne:

- 1) Wyroby/wyposażenie powinno być zgodne ze szczegółowym opisem technicznym, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z materiałów posiadających wymagane świadectwa oraz dopuszczające je do użytkowania i eksploatacji.
- 2) Wyroby/wyposażenie - nowe (rok produkcji min. 2025), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
- 3) Podane w specyfikacji (wyrobów/wyposażenia) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Ich konstrukcja powinna umożliwiać montaż „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków pomieszczenia. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%.
- 4) Zalecane są meble modułowe
- 5) Cena oferty zawiera koszt dostawy wyrobów/wyposażenia, koszt montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu wraz z kosztami uruchomienia w tym podłączenia oświetlenia LED do istniejącej instalacji. Ponadto cena powinna zawierać koszt wykonania niezbędnych robót malarsko-wykończeniowych.
- 6) W ramach oferty Wykonawca dostarczy rysunki poglądowe poniższych wyrobów wraz z ich wizualizacją w pomieszczeniu.
- 7) Do oferty musi być dołączone Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez wszystkie wyroby meblowe wymagań materiałowych oraz norm i certyfikatów określonych w OPZ.
- 8) W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.

I.p.	Nazwa asortymentu	Opis	Ilość
1	Stół 90	Blat wykonany z płyty o gr min.24 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2mm. Średnica blatu min. 900 mm, wys. ok. 740 mm .Podstawa talerzowa, okrągła fi ok.550 malowana proszkowo , kolor do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Blat płyta wiórowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m ³ , w klasie higieniczności E1, w kolorze dopasowanym do pozostałych mebli w pomieszczeniu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji	1
2	Stół kawowy 120x50	Stół prostokątny na 4 nogach: • Wymiary ok.: długość 1200 mm x szerokość 500 mm x wysokość 500 mm. • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, o gr min.24 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu, • Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju min.40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krawędzi blatu. • Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie ok. 50x50 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji	1

3	Stół kawowy 50x50	Stół kwadratowy: - Wymiary ok.: długość 500 mm x szerokość 500 mm x wysokość 500 mm. - Błat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, o gr min.24 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczono obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu, - Podstawa talerzowa, o wymiarach ok.400 mm x 400 mm/dopuszcza się 4 nogi metalowe ze stelażem wykonane z profili zamkniętych, malowanie proszkowe, kolor do wyboru na etapie realizacji zamówienia Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji	2 szt.
4	Sofa/siedzisko (zalecane meble modułowe)	Sofa/siedzisko z oparciem o wymiary ok.: 2400 mm x 900 mm. Solidny stelaż wykonany z płyty wiórowej, sklejki, płyty HDF oraz litego drewna. Tkanina obiciowa o parametrach nie gorszych niż: - Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester - Gramatura: min. 290 g / m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Odporność barwy na światło: 5-8 - Trudnozapalność: EN 1021 part 1 i 2 - Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/mokro 4-5 - Odporność na pilling: 4-5	1 szt.
5	Sofa/siedzisko- narożne (zalecane meble modułowe)	Sofa/siedzisko-narożne z oparciem o wym.: zestawu 2400 mm x 2100 mm. Solidny stelaż wykonany z płyty wiórowej, sklejki, płyty HDF oraz litego drewna. Tkanina obiciowa o parametrach nie gorszych niż: - Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester - Gramatura: min. 290 g / m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Odporność barwy na światło: 5-8 - Trudnozapalność: EN 1021 part 1 i 2 - Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/mokro 4-5 - Odporność na pilling: 4-5	1 szt.
6	Krzesło	Krzesło kubełkowe (wygodne) na 4 nogach z miękkim, obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami: Wymiary ok.: - Wysokość siedziska 480 mm - Wysokość całkowita 775 mm - Szerokość całkowita 630mm - Głębokość całkowita 575 mm. Tolerancja wymiarów 5%. Budowa: - Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane pianką ciętą o gęstości min. 35kg/m3. - Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki o grubości min. 10 mm. - Stopki tworzywowe do twardych powierzchni. - Krzesło w całości tapicerowane tkaniną tapicerską. Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego. Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż: - Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester - Gramatura: min. 290 g / m2 - Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale - Odporność barwy na światło: 5-8 - Trudnozapalność: EN 1021 part 1 i 2 - Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/mokro 4-5 - Odporność na pilling: 4-5	4 szt.
7	Półka na książki	Półka o wymiarach ok.: wys. 2300 mm, szer. 1200 mm, głęb. 280 mm. Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, o gr min.18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty. Plecy z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 12mm wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Półka powinna posiadać przegrody poziome i pionowe podnoszące estetykę wyrobu.	1 szt.

8	Fototapeta	Fototapeta o wymiarach ok.: 4200 mm x 3100 mm Materiał: tapeta fizelinowa laminowana. Wzór tapety do uzgodnienia z Zamawiającym.	1 szt.
9	Ścianka wodna	Ścianka o wymiarach ok.: wys. 1650 mm, szer. 100 mm, głęb. 400 mm Ścianka grubości ok 18 mm wykonana z przezroczystego szkła akrylowego, wypełniona wodą, zaopatrzona w aluminiowe ramki oraz od góry maskownicę w kolorze czarnym, białym, srebrnym metalik do wyboru przez zamawiającego Ścianka osadzona na podstawie z płyty meblowej o wymiarach około szer. 110 x wys. 50 x głęb. 40 cm, kolor czarny, biały, srebrny metalik do wyboru przez zamawiającego. Podstawa mieści pompę powietrza, źródła światła LED, sterownik, okablowanie.	1 szt.
10	Zielona ściana	Sztuczna roślinność zielona montowana na ścianach o łącznej powierzchni ok. 5,50 m ² . Materiał wodoodporny i odporny na UV.	1 kpl.
11	Kwiat doniczkowy	Kwiat doniczkowy zielony naturalny. Wysokość 150 cm – 180 cm. Ozdobna donica dostosowana do reszty wystroju pomieszczenia.	1 szt.
12	Lamele ściennie	Lamele ściennie na płycie HDF o wymiarach ok.: 4000 mm x 2300 mm i 2500 mm x 2300 mm. Podstawa panelu wykonana z płyty HDF w kolorze naturalnego drewna, listwy (lamele) wykonane z MDF o wymiarach około 30 x 16 mm, pokryte okleiną w jednym z kolorów do wyboru lub naturalnego drewna. Panele zwiększają izolacyjność dźwiękową pomieszczenia.	1 kpl.
13	Oświetlenie szynowe	Zestaw oświetlenia LED na szynoprzewodach o długości ok. 3000 mm, zasilanych 220 – 240 V, kolor zgodny z oprawami. Cztery oprawy na szynoprzewód, okrągłe, korpusy aluminiowe barwione na biało, czarno lub metaliczny (do wyboru), raster RF, odbłyśnik o wysokim połysku, zasilanie 220 – 240 V, waga około 0,5 do 1,2 kg, temperatura barwowa od 3000 do 4000 K, strumień min. 770 lm.	2 szt.